

9261
Max. 110 W
DC/DC CONVERTERS - LINEAR - REGULATED


- Sikret mot polvending, 20 A sikring (inngang)
- Termisk sikret og overspenningsbeskyttet ved ca. 16 V (utgang)
- Felles minus for inn- og utgang
- 6,3 mm flatstiftkontakter (inn- og utgang)
- "E"-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)
- Protected against reversed polarity 20 A fuse (input)
- Thermal and overvoltage protection at approx. 16 V (output)
- Common negative connection for input and output
- 6,3 mm push-on terminals (input and output)
- "E"-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)



Tekniske data	Technical specifications	
Inngangsspenning:	Input voltage:	20-32 VDC
Utgangsspenning:	Output voltage:	13,5 VDC
Maks. utgangseffekt	Max. output power	
• Kontinuerlig:	• Continuous:	110 W
• Kortvarig:	• Intermittent:	250 W
Laststrøm	Load current	
• Kontinuerlig (-20°C - +25°C):	• Continuous (-20°C - +25°C):	8,0 A
• Kortvarig:	• Intermittent:	20,0 A
• Lineært avtagende til (ved +60°C):	• Linearly derating to (at +60°C):	4,0 A
Lastregulering (0-15,0 A last og 24 VDC inngangsspenning):	Load regulation (0-15,0 A load and 24 VDC input voltage):	< 20,0%
Linjeregulering (20-30 V inngangsspenning og 15 A last):	Line regulation (20-30 V input voltage and 15 A load):	< 5,0%
Tomgangsstrøm ca.:	No load current approx.:	5 mA
Temperaturområde:	Temperature range:	-20°C - +25°C
EMC standarder	EMC standards	
• Emisjon:	• Emission:	EN 61000-6-3,95/54/EC
• Immunitet:	• Immunity:	EN 61000-6-1,95/54/EC
Mål (LxBxH):	Dimensions (LxWxH):	310 x 115 x 62 mm
Vekt:	Weight:	1,3 kg